

CERTIFICAT

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

RACCORDS POUR RÉSEAUX D'EAU AVEC PRESSION

Désignation commerciale : PLASSON

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est(sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Rev n° 16 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **PLASSON MECANOPLASTICA GENOVESE (S.r.l)**
Via Gallinea 28
I - 16010 MELE (Ge)

Usine de **I - 16010 MELE (Ge)**

le droit d'usage de la marque NF TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 42-1-P-01 du 11 mars 1994

Décision de reconduction n° 42-1-P-32 du 11 août 2014

Cette décision annule et remplace la décision n° 42-1-P-31 du 6 décembre 2013

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1452, NF T 54-029

Dimensions
Résistance à la pression
Résistance aux sollicitations par pressions alternées

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Fabrice MIEMOUNITOU
Tél. : 01 64 68 88 70
Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique


Christophe MOREL

Cette demande d'extension d'admission concerne les Raccords de la famille Pression suivants :

Liste des produits soumis à l'admission de la famille : Raccords Pression

Désignation	Angle	Orifice M (Mâle) F (Femelle)	DN	ASSEMBLAGE
Coude	90°	FF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110	C
Coude	45°	FF	20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110	C
Tés égaux	/	FFF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110	C
Manchon égaux	/	FF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110	C
Bouchon	/	F	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110	C
Réduction courtes		MF	20-16 ; 25-20 ; 32-25 ; 40-32 ; 50-40 ; 63-50 ; 75-63 ; 90-75 ; 110-90	C

Nous vous prions de trouver ci-joint le rapport d'essais n° NF055 593 LMH E13/02 et le rapport d'essais n° P109543.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Gestionnaire de l'Application
Service "Hydraulique et
Equipements Sanitaires"**



Arnaud-Fabrice MIEMOUNITOU