



NF E NF Me

Sécurité incendie : **Sotrabat+, l'incontournable !**

Une révolution produit pour limiter la propagation des incendies dans les logements et établissements recevant du public...

Le Sotrabat+ NF E - NF Me est doté d'un pouvoir d'expansion sous l'effet de la chaleur, jusqu'à 800 % de l'épaisseur.

Cette performance limite la propagation du feu et des fumées aux étages supérieurs et pièces adjacentes en cas de sinistre par incendie.

C'est une véritable révolution en terme de protection au feu dans l'habitat.

La marque NF Me est obligatoire pour les tubes et raccords évacuation PVC dans les ERP (Établissement Recevant du Public) et IGH (Immeuble de Grande Hauteur) dont les permis de construire ont été déposés depuis le 1er janvier 2010.

En produisant des tubes Sotrabat+ NF E, NF Me, DYKA répond aux meilleures exigences de sécurité de tous les types de bâtiments.

DYKA

Toutes les exigences du bâtiment dans un seul tube

Les tubes PVC évacuation Sotrabat+ NF E - NF Me répondent aux meilleures exigences de tous les bâtiments : ERP, IGH et habitations privées.

NF Me : la garantie de référence en matière de sécurité incendie

- Labellisés NF Me, les tubes Sotrabat+ garantissent le degré de résistance au feu des parois et des murs traversés.

Le classement au feu B-s3-d0 (NF EN 13501-1) valide, le pouvoir calorifique, le contrôle de dégagement de fumées et l'émission de gouttelettes du tube.

La certification NF M1 ne certifie que le pouvoir calorifique du tube.

- Un tube NF Me répond aux exigences d'un tube M1. Par contre, un produit estampillé NF M1 ne peut se substituer aux exigences de sécurité et de qualité d'un tube NF Me.
- Les qualités intrinsèques d'expansion des tubes Sotrabat+, en cas d'incendie sont de 800 % de leur épaisseur au minimum. Ils s'expandent « mécaniquement », obstruent les traversées de paroi et évitent la propagation du feu aux étages supérieurs et aux pièces adjacentes (pare-flamme 30 minutes).

Ces hautes exigences de sécurité de la marque NF Me sont certifiées par le LNE (Laboratoire National d'Essais indépendant), chargé de l'homologation des produits des fabricants.

NF E : l'assurance de tubes de haute qualité

La marque NF E atteste de tubes conformes à la norme produit NF EN 1453 en termes de qualité d'épaisseur du tube, de sa résistance aux chocs, de ses tests d'étanchéité et du dimensionnel du tube. Le Sotrabat+ est certifié par le CSTB suivant les règles de la certification NF 055.



Pour plus de détails, voir notre site internet www.dyka.fr

Gamme

Tubes Évacuation SOTRABAT+ NF E - NF Me

Diamètre nominal (mm)	Longueur des tubes (m)	Code article	Nb de tubes par cadre
32*	4,00	37321	134
32*	2,00	34346	134
40*	4,00	37322	135
40*	2,00	34347	135
50*	4,00	37323	86
50*	2,00	34348	86
63	4,00	37324	66
75	4,00	37325	56
80	4,00	37326	104
100	4,00	36657	126
100	2,60	37327	126
100*	2,00	37339	126
110	4,00	37328	76
125	4,00	37329	80
140	4,00	37330	56
160	4,00	37331	42
200	4,00	37332	25
250	4,00	37333	16
315	4,00	37334	9
Sanicadre 32-40-50	4,00	37335	100

*Bout lisse