

**Déclaration des Performances**  
**N° 72153**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
222 LANKOFUGEANT
- 2 **Usage prévu :**  
Produit de protection de surface du béton – revêtement (C) en accord avec les principes de EN 1504-9 : (2.2) contrôle de l'humidité (MC) et (8.2) augmentation de la résistivité (RI)
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 1504-2: 2004  
**Organisme notifié :** n° 0333 AFNOR
- 7 **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                 | Performances                                  |
|---|---|
| Perméabilité à la vapeur d'eau                | Classe I $s_D < 5m$                           |
| Absorption capillaire et perméabilité à l'eau | $W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ |
| Adhérence par essai d'arrachement             | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$                       |
| Réaction au feu                               | NPD   |
| Substances dangereuses                        | Voir FDS                                      |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil Directeur Général

A Issy-les-Moulineaux le 19/10/2017

