


CANIVEAU CS 2
CANIVEAU MONOCOUCHE :

CLASSE U + D*
NF EN 1340 + complément national NF P 98-340/CN

Côtes et tolérances dimensionnelles

Dimensions nominales	Longueur : 1000 mm - Largeur : 250 mm - Hauteur : 135 mm	
Longueurs	$\pm 1\%$ avec : ± 4 mm pour L < 0.4m et ± 10 mm pour L > 1m	
Faces vues	$\pm 3\%$ avec : ± 3 mm dimensions < 100 mm et ± 5 mm pour dimensions > 170 mm	
Faces cachées	$\pm 5\%$ avec : ± 3 mm dimensions < 60 mm et ± 10 mm pour dimensions > 200 mm	
Tolérance sur flache et bosse		Maxi : 3

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 1340 : 2004
Performance au feu extérieur	Non destiné aux toitures	
Emission d'amiante	Aucune teneur	
Résistance à la rupture (MPa)	6 (U) - 5 (T)	
Résistance à la glissance ou au dérapage	Satisfaisante	
Conductivité thermique (W/mk)	Application en extérieur	
* Durabilité	Absorption d'eau : B / Gel-dégel : D	

Poid Produit	Nombres par palette	Poid palette
70 Kg	20	1400 Kg

Le produit marqué NF est conforme au référentiel de certification NF 043. Les spécifications techniques sont issues de la partie non harmonisée de la norme NF EN 1340 complétée par la norme NF P 98 340/CN.

CHAVIGNY SAS - 3 Route de Rochambeau - 41100 Thoré la Rochette
Tél : 02.54.73.66.01 - Fax : 02.54.72.71.26

