



FL 115H

Le nouveau standard pour les lasers horizontaux

La nouvelle génération des lasers PREMIUM de construction pour des applications horizontales

- Nouveau mécanisme d'entraînement innovant à faible coefficient de frottement et nouveau module de mise à niveau
- Robuste, précis et température stable
- Moins de frottement pour un bruit plus silencieux

Performance améliorée







- Très grande portée
- Vitesse de rotation 800 trs/min pour une utilisation optimale avec les cellules guidage d'engin
- Amélioration de la précision à $\pm 0,5$ mm / 10 m
- Télécommande robuste avec 100 m de portée

RÉF. : 211001 (FL 115H +FR 45)

RÉF. : 211078 (FL 115H + FR 77-MM)

RÉF. : 211078-S01 (SET: FL 115H (LK 2) + FR 77-MM + FS 20 + TN 15)

RÉF. : 211001-S02 (SET: FL 115H (LK 2) MIT FR 45 + FS 20 + TN 15)



Plage d'auto-nivellement $\pm 5^\circ$
Classe de laser 2
Précision horizontale $\pm 0,5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
Portée avec cellule FR 45 $\varnothing 1200 \text{ m}$
Inclinaison pente manuelle l'axe X $\pm 5^\circ$ ($\pm 9\%$)
Inclinaison pente manuelle l'axe Y $\pm 5^\circ$ ($\pm 9\%$)
Portée télécommande IR 100 m
Vitesse de rotation trs/min 800
Autonomie accu 26 h / Li-Ion
Plage de température $-20^\circ - +50^\circ\text{C}$
Classe de protection IP 66

Fonctionnement simple et intuitif
Très robuste avec sa tête en metal
Portée de 1200 m de diamètre
Étanchéité IP 66
Haute précision de $\pm 0,5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
Fonction TILT automatique
Fonction VWS (Anti vent et vibration)
Arrêt du laser si il n'est pas de niveau
Masquage de zone
Réglage manuel des pentes des axes X et Y
Technologie batterie Li-ion

FOURNITURE

FR 45 avec pince
Batterie Li-Ion
Chargeur
Bloc de piles de secours
Mallette