

## CHAPPS S3 SRC



Chaussures fournies  
avec lacets rouge  
et gris

Réf: **XCHAPPS**

### **DESCRIPTIF :**

Chaussures de sécurité montantes  
Tige cuir croupon velours hydrofuge  
Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.  
Fermeture par une large languette matelassée et soufflet enveloppant  
Laçage par œillets.  
Doublure respirante alvéolée.  
Première de propreté ergonomique ventilée.  
Embout de sécurité 200 joules acier  
Semelle anti-perforation composite légère, souple, athermique et amagnétique  
Semelage PU+TPU très souple

### **TAILLES DISPONIBLES :**

Pointures: 36 à 47

### **UTILISATION :**

Chaussures de sécurité hautes multi-usages et tout terrain sauf hautes températures.

### **CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :**

Nettoyer et brosser régulièrement.  
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale .

### **NORMES :**

Homologation suivant la norme EN ISO 20345:2011

Référence	Pointures	Gencod
XCHAPPS001	36	3355140544431
XCHAPPS002	37	3355140544486
XCHAPPS003	38	3355140545315
XCHAPPS004	39	3355140545322
XCHAPPS005	40	3355140545339
XCHAPPS006	41	3355140545346
XCHAPPS007	42	3355140545490
XCHAPPS008	43	3355140545872
XCHAPPS009	44	3355140545926
XCHAPPS010	45	3355140545971
XCHAPPS011	46	3355140546022
XCHAPPS012	47	3355140546176

### **Résultats :**

S3 :

- Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
- Absorption d'énergie du talon.
- Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
- Semelle à crampons.
- Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

SRC : Résistance au glissement de la semelle