

LUNETTES DE PROTECTION



Maj 07/17

Réf : X20500501A

DESCRIPTIF :

- Monture polycarbonate.
- Oculaire polycarbonate traité anti rayure formant coques.
- Très enveloppante.
- Nez PVC souple pour un excellent confort.
- Branches sport, inclinables avec embout de confort.

UTILISATION :

- Pour tous les travaux de meulage, décapage, ponçage, découpe...
- Pour les travaux de menuiserie, plomberie, entretien des espaces verts...
- Très légère : convient pour une utilisation de longue durée.
- Convient pour utilisation de longue durée (Catégorie Optique 1).

NORME CE :

- Cette lunette est conforme à la norme EN 166 : 2001 - 1/F :
 - 1 = classe optique 1 : pour les travaux continus
 - F = résistance mécanique : impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0.86gr à 45m/s
 - UV : 2C-1.2
- Lunette homologuées sous la référence RAFALE 110.001; homologation n°2575 du (07/01/2014) réalisée par le laboratoire notifié INSPEC.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans la lunette amenant des allergies.

Traitement	Anti-UV et anti-rayures	Code barre	3355145005012
Dimensions	26 x 10 x 4 cm	Dimensions colis	Bte : 18 x 35 x 29 cm Carton : 60 x 36,6 x 38,8cm
Poids unitaire	24g	Poids colis	Bte : 1,2kg – colis : 3kg
Conditionnement	30 paires en bte distributrice	Colisage	120 paires (4 btes distributrices)