



## **iNDiAGRÉGATS**

### **Sable à maçonner 0/4 CE**

Adapté pour la réalisation de mortiers et bétons.

#### CARACTÉRISTIQUES

##### Caractéristiques techniques

Sable jaune de granulométrie 0/4 (mm) servant à la fabrication de mortiers de maçonnerie, de mortiers bétons et de mortiers de chapes. Cette teinte pouvant varier suivant le site d'approvisionnement.

##### Classification

Norme de référence EN 13139 – granulats pour mortier.

#### APPLICATION

- Sable à maçonner 0/4 servant à la confection de mortiers de maçonnerie, référence DTU 20.1, de mortiers bétons et de mortiers de chapes.
- Sable pouvant également servir à la confection d'un gobetis dans le cadre de l'exécution d'un enduit mural, référence DTU 26.1

#### CONDITIONNEMENT

- Sac de 35 kg
- Palettes de 1575 kg.

#### MISE EN ŒUVRE

##### Préparation supports

- Les maçonneries, béton et chapes confectionnés à l'aide du sable à maçonner 0/4 ne doivent pas être appliqués par forte chaleur, temps froid et vent violent.
- La température doit être comprise entre 5 et 30°C.
- Les supports doivent être humidifiés.
- L'usage de mortiers de maçonnerie confectionnés à l'aide de ce sable devront suivre les recommandations du DTU 20.1 en ce qui concerne la mise en œuvre.

##### Préparation mélange

Se conformer aux dosages prescrits dans le DTU 20.1 en ce qui concerne la confection de mortiers de maçonnerie.

#### DÉCHETS

Les déchets de sables sont des matériaux inertes sans danger particulier. Les sacs plastique sont recyclables dans les filières prévues à cet effet.

#### CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour l'utilisation de ce type de matériau, il n'existe aucune mesure particulière à prendre en termes de sécurité. Ne pas ingérer. Tenir l'emballage vide hors de portée des enfants.



13/01/2022